

COMPUTO DE BICISENDA			
Item	Descripción	Unidad	Cant.
BICISENDA - FAJA DE H° A CONSTRUIR			
ENTUBADO	Provisión y colocación de caño diam. 600mm de H° para entubado de canal a cielo abierto existente	ml	312
	Relleno y compactación	m3	338
HORMIGON	Provisión y ejecución de Faja de Hormigón de 2.50 mts ancho	ml	606
	Rampa de Hormigón Armado	Un	2
SEÑALAMIENTO VERTICAL	Poste madera (pintado)	Un	6
	Señal circular 0.60m - Ciclovía	Un	2
	Señal Romboidal 0.70m - Cruce de ciclistas	Un	2
	Señal triangular - Ceda el paso	Un	2
DEMARCACIÓN HORIZONTAL	Imagen preformada - Ceda el paso	Un	0
	Imagen preformada- Flechas	Un	8
	Imagen preformada- Bicicleta	Un	6
	Imagen preformada - Advertencia Transversal Rombo	Un	2
	Imagen preformada- linea de detención Ciclovía	m2	2
	Pintura blanca - pancitos cruce	m2	6
	Pintura blanca - linea de borde	m2	120
	Pintura amarilla - división carriles	m2	48
Pintura verde- cruce ciclista	m2	24	
ELEMENTO DE PROTECCIÓN	Provisión y colocación de defensa liviana Flex Beam	ml	510
	Provision y colocacion de bolardos de madera (sector Club CASC)	ml	185
ILUMINACION	Provisión y montaje de brazo metalico para columna existente	Un	18
	Provisión y colocación de luminarias LED	Un	36